

Uasg: 158468 - INST FED.DE EDUC.CIENC.TEC.FLUMINENSE/CB.FRIO

Pregão: Nº 00022/2014

Ata do Pregão - 18/11/2014 10:13

VALIDADE ATÉ 18/11/2015

81.828.659/0001-32 - FAMOVESC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ESTOFADOS LTD					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
10	CADEIRA SOBRE LONGARINA	UNIDADE	30	R\$ 339,4300	R\$ 10.182,9000
Marca: Dimovesc Fabricante: Dimovesc Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Longarina secretária executiva com prancheta escamoteável 3 lugares Acabamento: Estofamento do assento em encosto confeccionado em espuma de poliuretano injetado, moldado, de densidade controlada de cor preta ou similar com as seguintes medidas. Estofado do assento: - Profundidade: 435 mm - Largura: 470 mm - Espessura: 50 mm na superfície útil e 70 mm na ponta caída - Densidade: 53 Kg/m ³ Estofado do encosto: - Altura: 350 mm - Largura: 422 mm - Densidade: 53 Kg/m ³ Revestimento nas opções, tecido, crepe e couro. As almofadas não possuem costuras, pois recebem acabamento final nas bordas realizado com perfil macho/fêmea em PVC rígido de alto impacto. Possui contra encosto revestido em couro preto ou cinza conforme a cor da estrutura da longarina. Junção do assento e encosto da longarina realizado por intermédio de mola flexível com 75 mm de largura e 1/4" de espessura, ligada ao conjunto por 08 (oito) parafusos sextavados de 1/4" x 1 1/4", e porcas de garra 1/4" fixadas ao madeiramento Madeiramento: Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas mescladas de madeiras selecionadas. Concha bipartida e contra-capa em poliuretano rígido. Fixado ao assento e encosto por parafusos 1/4" x 1 1/4", e porcas de garra 1/4" fixadas ao madeiramento. Medidas do estrutural: - Assento: 410 mm de profundidade e 470 mm de largura - Encosto: 345 mm de altura e 410 mm de largura Descrição da base e estrutura: A base superior da longarina é executada em tubo de aço retangular 30x50 parede 1,50 mm. As colunas laterais da longarina é executada em tubo de retangular FQ 30x50 1.50 mm e medindo 340 mm de altura com 500 mm de comprimento e soldados nas colunas laterais. Para o acabamento dos pés, empregam-se ponteiros externos de 30 x 50 mm confeccionadas em polipropileno rígido. Pintura em epóxi-pó curada em estufa de 180° C.					
Total do Fornecedor:					R\$ 10.182,9000